



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高212)	
	幅	595	
	奥行	478	
グリル有効寸法 (mm)		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)		20 (梱包時23)	
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	8.37	8.37
	強火力バーナー	4.20	4.20
	標準バーナー	2.97	2.97
	グリルバーナー	2.21	2.28
器具栓		モーター駆動平面スライド閉止式	
点火方式		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池 (単1形×2個)	
立消え安全装置		熱電対式	
高火力バーナー	調理モード	揚げ物の【140・(150)・160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式) 【1～99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)、鍋なし検知機能	
標準バーナー	調理モード	揚げ物の【140・(150)・160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式) 【1～99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】 炊飯 (ごはん、おかゆ)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)、鍋なし検知機能	
グリル	調理モード	オート調理機能、タイマー (1～18分)	
	安全モード	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (18分: 調理タイマー兼用)	
その他		こんろ: プッシュボタン式ダイヤル、グリル: 電子タッチ方式 全バーナーらくらく点火、ロック機能、電池交換サイン 高効率両面無水グリル、グリル扉スライドレール式 グリル受け皿: クリアコート、焼網: フッ素コーティング グリル燃焼ランプ ガラスストッププレート: グレードット 前面パネル、ごとく: ステンレス	

本図はLW2146AS6STRSです。バーナー位置が逆の場合はLW2146AS6STLSになります。

単位 (m/m)

品名	LW2146AS6STLS LW2146AS6STRS	作成	H21.3
名称	2口無水両面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free
HARMAN 住宅設備機器図面			
株式会社 A-VJ			